

济柴动力 HJC 系列柴油发电机组

发电机组 型号	常用功率 (KW/KVA)	备用功率 (KW/KVA)	耗油量		柴油机型号	气缸 数量	缸径 (mm)	行程 (mm)	排烟 量 (m ³ /s)	排烟 温度 (° C)	机 油 总 容 量 (升)	冷却 水 总 容 量 (升)	机组尺寸 (L*W*H) (mm)	重量 (千 克)
			柴油	机油										
HJC550	400	440	≤204	≤1.2	6190ZLC	6	190	215	35.73	≤580	105	170	5000*1860*2650	6700
HJC688	500	550	≤204	≤1.2	G6190ZLD	6	190	215	35.73	≤580	105	170	5100*1750*2800	6500
HJC750	550	600	≤204	≤1.2	Z 8V190	6	190	210	47.6	≤600	140	210	4700*1750*2800	6960
HJC880	640	704	≤213	≤1.2	8190ZLD	8	190	210	47.6	≤600	160	250	5600*1750*2800	8008
HJC1100	800	880	≤209.4	≤1.6	Z12V190B	12	190	210	71.45	≤600	208	280	5150*1650*2700	8650
HJC1250	900	1000	≤209.4	≤1.6	G12V190ZL1	12	190	210	71.45	≤600	220	300	5200*1650*2710	8720
HJC1375	1000	1100	≤205	≤1.6	A12V190ZLD	12	190	210	73.15	≤650	220	350	5400*1650*2700	12790
HJC1500	1100	1200	≤205	≤1.0	A12V190ZLD	12	190	215	73.15	≤650	220	350	6000*2250*2750	18500
HJC1625	1200	1300	≤206	≤1.0	BH12V190ZL	12	190	215	73.15	≤650	240	350	5500*2400*3100	13820
HJC1856	1350	1485	≤206	≤1.0	H12V190ZLD	12	190	215	73.15	≤650	240	350	5500*2400*3100	13938
HJC2200	1600	1760	≤200	≤1.0	H12V190Z	12	190	215	73.15	≤650	260	400	6300*2500*3100	14815
HJC2750	2000	2200	≤200	≤1.0	H16V190ZLD	16	190	215	97.53	≤650	260	400	6800*2500*3150	16000
HJC3000	2200	2400	≤200	≤1.0	H16V190ZL	16	190	215	97.53	≤650	260	400	6800*2500*3150	18300